



MAXIMO PODER DE TRABAJO



TOLVA MODELO TPI DE 12 m³

**LOS NOGALES PONIENTE 31 – LAMPA – SANTIAGO – CHILE
FONO: +56 02 2 738 72 75 / +56 02 2 738 72 76**

www.cip.cl

**1) ESTRUCTURA**

MARCA:	CIP
PROCEDENCIA:	Fabricación chilena.
MODELO:	TPI 12, con frontal inclinado.
VOLUMEN:	12 m ³
TARA EQUIPO:	4.320 kgf ± 3%
SECCIÓN CAJA TOLVA:	Rectangular con depresiones interiores.
PISO Y DEPRESIÓN:	Fabricado con acero ASTM A36 de espesor 8 mm.
COSTADOS:	Fabricado con acero ASTM A36 de espesor 6 mm.
FRONTAL:	Fabricado con acero ASTM A36 de espesor 6 mm.
PUERTA:	Fabricado con acero ASTM A36 de espesor 6 mm.
CUBRECABINA:	Fabricado con acero ASTM A36 de espesor 6 mm.
SISTEMA DE CIERRE:	Cierre de portalón automático mediante gatillos reforzados y cadena grado 8.
SOBRECHASIS:	Perfil tipo canal de espesor 6 mm en acero ASTM A36. Pasador de 60 mm de diámetro.
BISAGRA DE TOLVA:	Plancha de espesor 10 mm en acero ASTM A36.
TRATAMIENTO SUPERFICIAL:	<ul style="list-style-type: none">▪ Limpieza con herramientas eléctricas SSPC-SP3 (interior y exterior).▪ Anticorrosivo epóxico.▪ Esmalte poliuretano pintura de terminación.
ANCLAJES:	Según normas del fabricante del camión.

2) SISTEMA HIDRÁULICO

TOMA DE FUERZA (PTO):	PTO marca Hydrocar.
CILINDRO TELESCÓPICO:	Cilindro de 4 etapas, primera etapa cromada.
BOMBA HIDRÁULICA:	Bomba marca Hydrocar, incorporada a la toma de fuerza.
ESTANQUE HIDRÁULICO:	Estanque metálico con tapa Parker y visor de nivel incorporado.
DISTRIBUIDOR:	Distribuidor marca Hydrocar, permite regular término de carrera, sobrepresión, y descensos progresivos.
FILTRO:	Semi inmerso marca Padoan.
COMANDOS:	Comando marca Hydrocar tipo joystick para accionamiento de tolva en levante y descenso.

3) SISTEMA ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN:	<ul style="list-style-type: none">▪ Sistema reglamentario con focos de trocha.▪ Focos laterales LED bi voltaje (12-24 volts).
---------------------	--

4) ACCESORIOS TOLVA

DESCRIPCIÓN:	<ul style="list-style-type: none">▪ Tapabarros metálicos en ruedas eje trasero.▪ Guardafangos CIP.▪ Portarepuesto.▪ Ganchos de carpa.▪ Escala lateral.▪ Alzas metálicas para aumentar volumen de tolva a 14 m³.▪ Parachoques reglamentario.▪ Cintas reflectantes.▪ Portafofos reforzados.▪ Brazo de seguridad inferior para mantención.▪ Caja de herramientas.
---------------------	---